



Den Braven

Technische datasheet

Zwaluw® Mixed Finisher Spray

Mixed Finisher bewerkingspray voor voegen



Product omschrijving

Zwaluw Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmessen van kitvoegen. Zwaluw Mixed Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Mixed Finisher Spray wordt geadviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Zwaluw Finisher Spray kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Voordelen

- Gereed voor gebruik
- Prima voor het afmaken van afwerkingen
- Altijd de juiste mengverhouding

Applicaties

Zwaluw Mixed Finisher Spray kan worden gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zwaluw Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Zwaluw Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Dichtheid		1,00 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
pH-Waarde		pH = 7,1
Viscositeit		viscosity 10 mPa.s

Kleuren

- Transparant

Verpakking

- Spuitbus 650 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Mixed Finisher Spray is 24 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.